

Beratungsprotokoll Aduro Hybridofen

Zwingend einzuhaltende Vorgaben des Herstellers

Vor dem Verkauf eines Aduro Hybridofens bitte unbedingt ausfüllen und nach dem Verkauf an service@aduro.dk mailen oder per Fax an 0045-70274704 senden.

Händler-Bestellnummer und Kommissionsname: _____

Bitte abhaken

- mind. 40 cm Höhenabstand zwischen First und Oberkante des Schornsteins?
- Anschluss an den Schornstein: max. 120 cm unisoliertes Rauchrohr, max. 1 Bogen?
- Schornstein: 4,5 bis max. 8 Meter wirksame Höhe, 15 cm Durchmesser, $\frac{3}{4}$ isoliert?
- Stabiler Zug von 18-25 Pascal im Schornstein (nach ca. einer Stunde im Betrieb), ohne bauliche/thermische Einflüsse?
- mind. 15 cm Abstand zwischen Rückseite des Ofens und Stellwand?
- mind. 20 m³/Std. Raumluf? Sonst: Anschluss an die externe Luftzufuhr erforderlich.
- Frequenz der WLAN-Stärke am Aufstellungsort, Router muss auf 2,4 Ghz senden?
- Voraussetzung des Smartphones zur Steuerung des Hybridofens: iPhone 6 und höher, Android 5 und höher? (Notwendig für die Nutzung der Aduro Hybrid-App)

*Sollten die oben genannten Bedingungen bauseitig nicht erfüllt werden, ist für den ordnungsgemäßen und störungsfreien Betrieb ein Aduro DraftOptimizer **erforderlich**. Art. Nr. 54173 (schwarz) oder Art. Nr. 54173B (Edelstahl).*

4,5 bis max. 8 Meter wirksame Höhe des Schornsteins? Davon mind. $\frac{3}{4}$ isoliert und einen Durchmesser von 15 cm?

Max. 120 cm Rauchrohr und max. 1 Bogen?

mind. 20 m³ Raumluf/Std.? Sonst ext. Luftzufuhr erforderlich.

Nach ca. einer Stunde im Betrieb: 18-25 Pascal Zug im Schornstein?

mind. 15 cm Abstand zwischen Rückseite des Ofens und Stellwand?

Datum, Name, Stempel, Unterschrift Verkäufer

Datum, Name, Unterschrift Kunde